

# Centrifuga MINICEN

La centrifuga MINICEN ha sido creada en el contexto de centrífuga personal. Rápida, estable, silenciosa y eficiente, permite la preparación de la muestra en el menor tiempo posible facilitando los procesos y el rendimiento en su trabajo. Dispone de rotores con tapas de cierre rápido y tapas de bioseguridad. Diseñada para 12 microtubos de 2.2 ml. Alcanza hasta 15.000 R.P.M.



## FÁCIL FUNCIONAMIENTO

- Pantalla LCD indicadora de R.P.M./F.C.R., tiempo, rotor girando y estado tapa
- Manejo intuitivo desde los pulsadores de marcha, paro, apertura de tapa y centrifugado corto
- Tiempo de aceleración: 18 segundos
- Tempo de frenado: 20 segundos
- Reloj con cuenta atrás desde tiempo programado
- Tecla de centrifugado rápido
- Visor en la tapa para calibración y comprobación del funcionamiento
- Últimos parámetros en memoria
- Ventilación forzada que reduce el incremento de temperatura
- Controlada por microprocesador
- Apertura de tapa automática
- Opción de bloqueo/modificación de R.P.M./F.C.R. en funcionamiento

## CARACTERÍSTICAS

- Motor libre de mantenimiento
- Capacidad máxima: 12 x 2.2 ml
- Velocidad hasta 15,596 xg/15.000 R.P.M.
- Silenciosa: nivel de ruido inferior a 60 dB.

## SEGURIDAD

- Bloqueo de tapa y protección frente a apertura en funcionamiento
- Apertura manual de emergencia
- Audiagnóstico y mensajes de error en pantalla
- Parada por desequilibrio

## VERSIONES

Código	Dimensiones	Peso neto	Voltaje (V)	Frec (Hz)
CE 182	262 x 230 x 131	5	220-240	50-60
CE 183	262 x 230 x 131	5	110-120	50-60

## ACCESORIOS

ROTOR ANGULAR 45°	
Referencia	RT 255
Capacidad máxima	12 de 1,5-2 ml
R.P.M.	15.000
Radio (mm)	62
F.C.R. máx. (xg)	15.560
Tiempo de frenado (s)	20

ADAPTADORES		
Referencia	Dimensiones	Volumen
RE 309	8 X 30	0.5-0.6 ml
RE 310	6 X 45	0.4-0.2 ml